

واحد کار (۲) : کنترل میزان روغن چمن زن

مواد و وسایل مورد نیاز :



روغن موتور



دستمال



قیف

مراحل انجام کار:

- لباس مناسب کار بپوشید و همراه مربی یک دستگاه چمن زن بنزینی از انبار تحویل بگیرید.
- ماشین را به کارگاه ببرید .
- دريچه روغن را باز کنید.



- گیج روغن (میل کنترل) را بیرون بیاورید و با دستمال پاک کنید .



- روی گیج دوتا سوراخ مشاهده می کنید .



- مقدار روغن نباید از سوراخ بالایی (حد اکثر) بیشتر باشد.



- همچنین اثر روغن از سوراخ پایینی (حد اقل) هم نباید کمتر باشد.



- گیج را دوباره در جای خود قرار دهید و سفت کنید تا اثر روغن روی گیج باقی بماند .



- دوباره اثر را می بینیم اگر کمبود داشت با احتیاط مقداری روغن اضافه می کنیم .



- اثر روغن باید به نزدیک سوراخ بالایی برسد .



- دور دریچه روغن و وسایل آغشته به روغن را پاک کنید .

اگر موتور کثیف و آغشته به روغن باشد احتمال آتش سوزی
را افزایش می دهد .



- گيج روغن را درجای خود قرار داده و سفت کنید .



- ابزار و وسایلی را که تحویل گرفته اید تمیز کنید و تحویل
انبار دهید.

- لباسهای خود را عوض کنید و دست و صورت خود را
بشوید .

- از این عملیات گزارشی تهیه کنید و به مربی ارائه دهید .